




DO56405

SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM



Ronde vaste inbouwspot.
Anti-verblindings reflector.
2700K, 3000K of 4000K te kiezen met een schakelaar op de driver.
Installatie met springveren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Automatisch dubbel klemmenblok.
Op afstand dimbare driver inbegrepen.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.
Vervangingsbron of -driver afzonderlijk verkrijgbaar.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Mat zwart
Diameter	76 mm
Hoogte	80 mm
Netto gewicht	0,185 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Noodverlichting	Nee

SWEET RD EVO

DO56405

SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Geen
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	740 lm
	450 lm 505 lm
Armaturefficiëntie	67,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 16
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	6 W W
Armatuur vermogen	7,5 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	180mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 180mA 36V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Dimbare faseafsnijding
Harmonische vervorming (THD)	20
Vermogensfactor λ	0,9

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	0°C ~ +35°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373374905
----------	---------------