

BORÉAL 2

CLIMATISATION MOBILE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Le climatiseur mobile BORÉAL 2 dispense d'entreprendre de gros travaux d'installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir lors de temps chaud.

Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l'air chaud s'évacue par sa gaine de rejet à l'extérieur. Grâce à ses roulettes, il pourra être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).

Il est adapté pour l'habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.

Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer par sa télécommande.



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compresseur rotatif

Garantie 2 ans

Tension 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz

Commande et affichage sur l'unité

Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé

Mode économique (remonté du point de consigne)

1,5 mètre de gaines pour le rejet d'air Ø gaine 125 mm

Kit fenêtre avec bec et glissière

3 vitesses de ventilation

Fonction balayage automatique de l'air intégré (pour modèle OS22CLM13)

Sécurités intégrées et affichage des défauts

Télécommande infrarouge

Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus)

Gaz R290





> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BORÉAL 2 - CLIMATISATION MOBILE

Référence	OS22CLM15
Puissance froid (W)	3500
Coefficient de performance (EER / COP)	2,6
Classe énergétique	A
Puissance absorbée en froid (W)	1346
Intensité en froid (A)	5,9
Niveau sonore (dB(A))	55
Dimensions L x P x H (mm)	285 x 335 x 698
Poids net (kg)	24
Réversible	NON

BORÉAL 2 - CLIMATISATION MOBILE

Marquage	CE
Garantie	24 mois

osily[®]   

YESSS
MARQUES EXCLUSIVES