Goulotte de cablage PVC

arnocanali
per portare energia

FABRIQUÉ EN EUROPE

INFOS DU PRODUIT

Matière : PVC
Température d'utilisation : - 15°C + 60°C
Conforme à la norme CEI EN 50085-2-3
RoHS 2015/863/EU

GOULOTTE DE CABLAGE PVC





Gris : RAL7030
Fente : 6 mm
Lamelle : 6,5 mm



Bleu : RAL5012
Fente : 6 mm
Lamelle : 6,5 mm

DIMENSIONS BxH	RÉFÉRENCE GOULOTTE GRISE	RÉFÉRENCE GOULOTTE BLEUE	UV / MTR CARTON
25x25 mm	V6K2525	V6B2525	2/50
25x40 mm	V6K4025	V6B4025	2/48
30x40 mm	V6K4030	-	2/40
40x40 mm	V6K4040	V6B4040	2/50
60x40 mm	V6K4060	V6B4060	2/40
80x40 mm	V6K4080	-	2/30
25x60 mm	V6K6025	V6B6025	2/60
30x60 mm	V6K6030	-	2/40
40x60 mm	V6K6040	V6B6040	2/40
60x60 mm	V6K6060	V6B6060	2/24
80x60 mm	V6K6080	V6B6080	2/20
30x80 mm	V6K8030	-	2/24
40x80 mm	V6K8040	V6B8040	2/20
60x80 mm	V6K8060	V6B8060	2/20
80x80 mm	V6K8080	V6B8080	2/12
100x80 mm	V6K80100	V6B80100	2/12
40x100 mm	V6K10040	-	2/40
60x100 mm	V6K10060	V6B10060	2/16
80x100 mm	V6K10080	V6B10080	2/16
100x100 mm	V6K100100	V6B100100	2/12

IK08

eris

YESSS
MARQUES EXCLUSIVES

Goulotte de cablage PVC

SCHÉMAS V6K ET V6B

Hauteur : 25 mm



Hauteur : 40 mm



Hauteur : 60 mm



Hauteur : 80 mm



Hauteur : 100 mm



Largeur : 25-40 mm



Largeur : 60 mm



Largeur : 80-100 mm



Largeur : 120 mm

