



Injecteur POE+

Réf. SYC2G101

L'injecteur PoE+ SYC2G101 est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3af / at et peut fonctionner avec tous les PD (dispositifs alimentés) ou adaptateurs de récepteur PoE conformes IEEE 802.3af / at, pour étendre votre réseau là où il n'y a pas de ligne électrique ou de prise, où vous souhaitez réparer un appareil tel qu'un AP, une caméra IP ou un téléphone IP, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Ports RJ45 :
 - 1 × Gigabit RJ45 LAN Port
 - 1 × Gigabit RJ45 PoE Port (802.3af/at)
- Alimentation : Entrée : 100-240 V, 1.0A - Sortie : Max. 30 W (auto-détermination)
- Dimensions : 4,9 × 2,3 × 1,4 pouces (125 × 59,4 × 36,8 mm)
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Température de stockage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative sans condensation
- Humidité de stockage : 5 à 90 % d'humidité relative sans condensation

AVANTAGES

- 2 ports Gigabit assurent une transmission plus rapide
- Conforme aux normes IEEE802.3af / at, fournit jusqu'à 30 W
- Réduit les coûts d'infrastructure en transmettant les données et l'alimentation simultanément via un câble Ethernet
- Détermine et fournit automatiquement la puissance exacte pour répondre aux besoins de l'appareil
- La conception de montage mural et de bureau s'adapte à la plupart des scénarios d'installation
- Installation Plug & Play, ne nécessite aucune configuration
- Alimentation intégrée

