



FICHE TECHNIQUE

Système Wifi 6 Mesh AX3000 (Pack de 2)

 x
x
x

Réf. SYK150

Mesh basé sur l'IA, WiFi personnalisé pour vous.

Armé de la technologie AI-Driven Mesh, SYK150 apprend et s'améliore automatiquement grâce à l'expérience. Cela fournit le WiFi Mesh idéal unique à votre environnement domestique et réseau. Promenez-vous dans votre maison et profitez d'un streaming fluide aux vitesses les plus rapides possibles.

Éliminez les zones de signal faible avec un WiFi plus clair et plus puissant pour toute la maison généré à partir du WiFi 6. Plus besoin de chercher une connexion stable.

Les services de sécurité premium de TP-Link assurent la sécurité de votre réseau domestique avec des fonctionnalités de pointe pour la protection du réseau et de l'IoT.

AVANTAGES

- WiFi 6 ultra-rapide avec des vitesses allant jusqu'à 3,0 Gbps
- Vitesse filaire Gigabit - 3 ports Gigabit offrent une connectivité suffisante
- Couverture continue améliorée
- TP-Link HomeShield - Fournit une protection complète du réseau, contrôle parental complet et une protection IoT en temps réel
- Configuration plus facile que jamais - via l'application Deco

CARACTÉRISTIQUES	
2,4 GHz	Oui
6 GHz	Non
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	574 Mbit/s
Débit de transfert de données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
Plus d'appareils connectés	Connecte plus de 150 appareils


 x
x
x



FICHE TECHNIQUE

Système Wifi 6 Mesh AX3000

Réf. SYK150

CARACTÉRISTIQUES

Port Ethernet	3 x ports Gigabit par unité Deco (détection automatique PoE et WAN/LAN)
Bouton	1 bouton de réinitialisation
Étanchéité	Boîtier IP65 résistant aux intempéries
Antenne	2 x antennes bi-bande
Consommation électrique	12,8W max
Entrée d'alimentation	100-240V ~ 50-60Hz 0.3A

SÉCURITÉ

Cryptage pour réseau sécurisé	WPA/WPA2/WPA3
-------------------------------	---------------

WIFI

Normes sans fil	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/n/ax 2,4 GHz
Protocole maillé	802.11k/v/r
Fréquence	2,4 GHz et 5 GHz
Débit du signal	2 402 Mbps sur 5 GHz + 574 Mbps sur 2,4 GHz
Puissance d'émission	FCC : <30dBm (2,4GHz), <30dBm (5GHz) CE : <20dBm (2,4GHz), <23dBm (5GHz)
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3

DESIGN

Positionnement	Partout
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui

LOGICIEL

Mode de fonctionnement	routeur, point d'accès
Type WAN	IP dynamique/IP statique/PPPoE/L2TP/PPTP
DHCP	Serveur
Protocoles	prend en charge IPv4 et IPv6
Réseau invité	1x 2,4 GHz et 1x 5GHz
Caractéristiques	TP-Link HomeShield, maillage piloté par IA, liaison Ethernet en option, configuration assistée, réservation d'adresse, redirection de port, TP-Link DDNS, IPTV, IPv6, contrôle LED
Gestion	Gestion locale, à distance, multi-gestionnaires

CERTIFICAT

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	110 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	114 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Guide d'installation	Oui
Kit de montage	Oui
SYK150 Unité	x 2
Cordon d'alimentation secteur	x 2
Câble Ethernet RJ45	x 1

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0 ~ 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 ~ 90%
Température de stockage	-40 ~ 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 ~ 90%