


Alimentation compacte série AL



CERTIFICATIONS

- Conforme aux normes : EN603335 - EN62328
- Norme de compatibilité électromagnétique : EN550032/B - EN55054
- Isolation Classe II

FABRIQUÉ EN
EUROPE



APPLICATIONS

- Elles ont été conçues pour être intégrées dans tous les systèmes du secteur de la domotique et de l'automatisation industrielle.
- Elles sont utilisées principalement dans les armoires électriques et dans toutes les applications qui requièrent des dimensions réduites et une fiabilité à long terme.

ALIMENTATION COMPACTE SÉRIE AL

RÉFÉRENCE SORTIE 24VDC	RÉFÉRENCE SORTIE 12VDC	DÉSIGNATION	TENSION ENTRÉE
AL18W-24VDC	AL18W-12VDC	Alimentation modulaire 18 W 1 module	110-230 VAC
AL30W-24VDC	AL30W-12VDC	Alimentation modulaire 30 W 2 modules	110-230 VAC
AL48W-24VDC	AL48W-12VDC	Alimentation modulaire 48 W 3 modules	110-230 VAC
AL60W-24VDC	AL60W-12VDC	Alimentation 60 W 3 modules	110-230 VAC
-	AL84W-12VDC	Alimentation modulaire 84 W 4modules	110-230 VAC
AL100W-24VDC	-	alimentation 100W 4 modules	240 VAC
AL150W-24VDC	-	alimentation 150W 4 modules	240 VAC



RÉF. AL18W-12VDC



RÉF. AL30W-24VDC



RÉF. AL48W-12VDC



RÉF. AL100W-24VDC

CARACTÉRISTIQUES

- Les alimentations de la gamme «AL» sont réalisées avec la technologie switching (à découpage) les plus récentes, elles sont prévues pour un fonctionnement permanent.
- Rendement élevé et une très faible consommation à vide (Stand-by)
- La tension de sortie est réglée avec une tolérance de +/- 3% avec des variations de la charge de 0 à 100% et avec des variations de la tension de réseau dans la limite de +/- 15% pour les modèles avec une tension d'entrée de 240 VAC et de +/- 10% pour les modèles full range (110-240 VAC).