

# Détecteur de fumée



RÉF. DAAF5Y29



## UTILISATION

Cette alarme détecte rapidement les débuts d'incendies à la maison et la fumée qui s'en dégage.

Elle émet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé.

Le détecteur de fumée est constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible.

Dans le cas d'un incendie, la fumée monte au plafond et se répand dans l'appareil. Au passage devant la cellule, la fumée cause la diffraction de la lumière. La cible alors ne capte plus le rayon lumineux et l'alarme se déclenche.

Ce modèle est doté d'une technologie de réduction des fausses alertes, de même que d'une fonction silence en cas d'alerte intempestive, très utile pour les logements dotés d'une cuisine ouverte sur la pièce à vivre.

## EMPLACEMENTS RECOMMANDÉS

Il est indispensable d'installer un détecteur de fumée dans le couloir qui donne accès aux chambres afin que le signal soit entendu par tous. Pour une protection maximale, il est recommandé de s'équiper d'au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation et par tranche habitable de 70m<sup>2</sup>. Par contre, il est déconseillé de placer un détecteur dans les cuisines, salles de bains et salles d'eau, garages et chaufferies ; ceci afin d'éviter les alertes intempestives provoquées par la vapeur, l'humidité ou la cuisson.

Le DAAF5Y29 est aussi recommandé pour une utilisation dans un mobile home, une caravane ou un camping-car.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur photoélectrique
- Logiciel de compensation de poussière
- Grille anti-insectes autour de la chambre optique
- Bouton test de fonctionnement
- Puissante alarme de 85 dB
- Signal sonore de pile faible
- Fonction silence en cas d'alarme intempestive et de signal sonore de pile faible
- Indicateur de fin de vie de l'appareil
- Installation facile avec support de montage fourni
- Alimentation : Pile alcaline 9V
- Garantie produit : 5 ans
- Certifié EN14604:2005 + AC:2008 et NF
- Limites de températures : de 0 à 40°C
- Dimensions du détecteur : D : 10,2 cm, P : 3,6 cm

## COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 DAAF
- 1 pile alcaline 9V (durée de vie 5 ans)
- 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles
- 1 manuel d'utilisation

