

RÉDUCTIONS 6 PANS LAITON À VISSER 241G

■ Fonction

Permet des liaisons vissées entre les canalisations.

■ Construction

Corps: laiton CW617N
Mâle - Femelle

■ Caractéristiques fonctionnelles

Fluides: eau, eau glycolée
Pression maximale admissible: 16 bar
Plage de température admissible: -20°C à +100°C

■ Cotes



Code	Diamètre A	Diamètre B	Longueur C	Longueur D	EMBALLAGE
241G0805	G1/8"	G1/4"	6	9	2200
241G1205	G1/8"	G3/8"	8	11	1500
241G1208	G/4"	G3/8"	10	13	1500
241G1505	G1/8"	G1/2"	11,5	15	1000
241G1508	G1/4"	G1/2"	11,5	15	1000
241G1512	G3/8"	G1/2"	10	14	750
241G2012	G3/8"	G3/4"	10	14,5	750
241G2015	G1/2"	G3/4"	12	16	500
241G2615	G/2"	G1"	10	15	300
241G2620	G3/4"	G1"	10	15	450
241G3320	G3/4"	G1" 1/4	12	18	150
241G3326	G1"	G1" 1/4	12	18	120
241G4026	G1"	G1" 1/2	13	19	120
241G4033	G1" 1/4	G1" 1/2	13	19	100
241G5033	G1" 1/4	G2"	15	21	75
241G5040	G1" 1/2	G2"	15	21	75
241G6550	G2"	G2" 1/2	20	28	40

