

**213.1636****FICHE MOBILE****16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz****Bornes à vis**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-2/A2 (2012)

Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série OPTIMA

Description

FICHE MOBILE

Type de installation

PORTABLE

**■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Courant nominal         | 16A          |
| Pôles                   | 3P+T         |
| Position d'heure        | 6h           |
| Tension nominale        | 380-415V     |
| Fréquence d'utilisation | 60Hz         |
|                         | 50Hz         |
| Bornes                  | Bornes à vis |

**■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Type de installation           | PORTABLE        |
| Couleur                        | ROUGE           |
| Matériau                       | THERMOPLASTIQUE |
| Indice de protection           | Splash proof    |
| Indice de protection IP        | IP44/IP54       |
| Indice de protection IK        | IK08            |
| Types de sorties disponibles   | DROITE          |
| Matériel de contact            | CuZn (laiton)   |
| Traitement de surface des con. | Nickelé         |
| Sortie du câble                | PRESSE-ETOUPE   |

**■ TÉLÉCHARGER**

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [DWG]

Dessin Technique [STP]

**■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES**

Catalogue notes

Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux références.