

313.1643P**PRISE MOBILE**

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz
Raccordement à perf. d'isolant



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)

Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série OPTIMA

Description

PRISE MOBILE

Type de installation

PORTABLE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	200-250V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Bornes	Raccordement à perf. d'isolant

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	BLEU
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]
Notice d'instructions

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
Catalogue notes	Version également disponible avec poignée transparente; ajouter ".TR" aux references.