




REF : 94401

BEG FRANCE

HF-MD1 - Det Hf Ip20 A Intégrer / Incand


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4007529944019

Détecteur de mouvement hyperfréquences. pour pose sous enduit ou dans luminaire Détection non liée à la différence de température Détection à travers les matériaux sauf le métal Portée. seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre Domaines d'application : toilettes. entrepôts/ salles techniques. espaces humides et salles de bain

CARACTERISTIQUES

modèle	Détecteur de mouvement
mode de pose	Encastré
couleur	Blanc
traitement de surface	Non traité
matériau	Plastique
type de montage	Encastré
commande auxiliaire possible	Non
traitement de la surface	Non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui
hauteur de montage optimale	2.5 m
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP20
qualité du matériau	Autre
largeur de portée max.	8 m
indice de protection (IP)	IP20
tension nominale	230 V
champ de détection de diamètre au sol	16 m
 finition de la surface	Mat
commandable à distance	Non
numéro RAL (équivalent)	9010
luminosité de déclenchement ajustable	Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
fréquence	50 60 Hz
angle de détection horizontal	360 °
luminosité de déclenchement	2000 lx
Puissance de coupure max.	1200 W
température	-15 50 °C
courant de démarrage max.	120 A
courant de veille	5 mA