LUM20853 ATSP 220/10 - 17*12/10



Alimentation 230 V monophasé +6% -10% 50Hz
Batterie plomb étanche “sans entretien”
Recharge de la batterie à 80 % de sa capacité en 12 heures
Protection contre les décharges
profondes
Possibilité de mise à l’état de repos à distance
Coffrets muraux ou sur roulettes en tôle électrozinguée peinte
Tableau de sécurité en face avant
Contact sec défaut d’isolement (NO) sur les modèles 110 V et 220 V=

Certification : NFC 71 815

Descriptif Technique :

- 1 ampèremètre de contrôle
- 1 voltmètre de contrôle
- 1 interrupteur marche arrêt chargeur
- 1 voyant présence secteur
- 1 commutateur de coupure débit
- 1 contrôleur permanent d'isolement pour les versions 110 et 220V=

Chassis P1 :

- 1 commutateur d'urgence
- 1 éclairage tableau
- Contact sec défaut chargeur (NO/NF)
- Contact sec tension bas
- Régime de neutre IT en sortie
- 6 Départs bipolaires

Remarque :

Au minimum les alarmes «Défaut d'isolement» et «Défaut chargeur» doivent être reportées au poste de sécurité.

Caractéristiques Techniques :

Référence :	**LUM20853**
Poids en kg :	**200**
Coffret :	**P1**
Protection Amont en A :	**32A**
Ventilation en m/h :	**51**
Autonomie 1h / Puissance maxi en W :	**1200**
Autonomie 6h / Puissance maxi en W :	**306**
Tension en Vcc :	**220**