



CL2

RÉF. CL2

2 portes

Centrale autonome idéale pour une gestion locale proximité et HF

Centrales de contrôle d'accès proximité, VIGIK, HF, gestion d'interphones à défilement OPEN possible.

- 5000 clés de proximité colorisables MEMOPROX et EMETTEURS MEMOBIP.
- Connexion centrale - lecteurs, en 2 fils polarisé, sur 100m
- Gestion des 30 000 derniers événements.
- Services Vigik de La Poste, EDF/GDF et France Télécom programmés.
- 200 Services VIGIK programmables.
- Autodiagnostic du système : ondulation, alimentation, câblage.
- Lecteur de cartes " Services Vigik ", en façade.
- Mémoire de sauvegarde manuelle ou automatique débrochable.
- Afficheur rétro éclairé 2 lignes (2 x 16 caractères).
- Protection par mot de passe.
- Montage sur rail DIN 10 modules ou mural.
- Anti passback 3 fonctions : sur les 2 relais de la centrales.
- Alimentation requise : 12/24 Vca ou 12/24 Vcc, 1 A.
- Dimensions : (L x H x P) : 174 x 90 x 54 mm.
- Boîtier en ABS gris.
- Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.
- Événements sur badges/télécommandes/VIGIK/Interphonie/BP.
- Sauvegarde de l'ensemble de la base de données de la centrale : possibilité de reconstitution dans une autre centrale.
- Fonction "badge spécial" pour un fonctionnement bi-stable pour 5 badges.

Caractéristiques Techniques :

- Alimentation requise : 12/24 Vca ou 12/24 Vcc, 1 A.
- Gamme de température : - 20 ° C à + 70 ° C.
- Normes CE : Conforme.
- Dimensions : (L x H x P) : 174 x 90 x 54 mm.
- Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Fonctionnalités :

Contrôle d'accès 2 portes

Fonctions VIGIK + badges résidants.

Création modification suppression des badges sur la centrale via le lecteur d'apprentissage, le CLAI/PROX sur un lecteur ou par son N° directement sur la centrale. .

Gestion de 2 plaques de rues à défilements de noms raccorder à la place d'un lecteur.

(technologie non Bibus prévoir 1 Module INT/CV pour 2 interphone.

Homologation :

Conformément à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées ETS 300 683 (1997) et ETS 300 330

CL2 CL4 est conforme aux normes CEM pour les émissions et immunités rayonnées.

CL2 CL4 répond, en outre, aux exigences de la norme EN 60 950 concernant la sécurité basse tension.

Accessoires :

- Clé de proximité MIFARE 13.56Mhz réf. MEMOPROX. (Existe également de différentes couleurs).
- Bâtonnets de colorisation des clés disponibles réf. COLORPROX.
- Télécommande bi technologie EP433 ou EP868 (Proximité + HF)

Argumentaire :

- Centrale Rail Din

- Alimentation 12/24V
- Borniers débrochables
- Simple de montage et d'utilisation.
- Existe en 2 ou 4 portes

Domaine d'activité :

Contrôle d'accès

Patrimoine :

Petit collectif | Moyen collectif

Technologies :

Open | 2 Fils | Lecture

Mode Gestion Logiciel :

Gestion possible temps réel via MEMSOFT

relies